

## CONBAM Bambus-Schutzöl



### CONBAM Bambus-Schutzöl (Außenraum)

Anwendung: Bambusrohre und -zäune,  
Bambus-Terrassendielen und alle Hölzer im Außenraum

Farbe: gelblich (Bambus)

wirksam gegen Bläue und Fäulnis

Gebindegrößen: 0,75 / 2,5 / 5,0 / 10,0 Liter

Ergiebigkeit: ca. 10 m<sup>2</sup> / Liter

**Artikel-Nr.:** P-CBO-100

**Inhalt (Liter):** 10,00

**Gewicht (kg/Gebinde):** 11,00

### Preisstaffelung

(inkl. ges. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**Preis/Stk. ab 1 Stk.:** 216,19 €

### [Sicherheitsdatenblatt CONBAM Bambusschutz-Öl.pdf](#)

Für den Schutz von Bambusprodukten im Außenraum empfehlen wir Ihnen die Verwendung unseres Pflegeöl-Anstrichs.

Geeignet für: Schutz und Pflege von Terrassendielen speziell aus Bambus gegen Bläue und Fäulnis sowie Wegbegrenzungen, Zäune und Sichtschutz ohne Erdkontakt aus Bambus. Die Öl-Emulsion ergibt eine wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die einen guten Schutz gegen Vergrauen bietet. Vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel.

Anwendung/Verarbeitung:

- BAMBUS-SCHUTZÖL ist ausschließlich ein Oberflächenschutz.
- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Schimmel- und Stockflecken und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8° C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Trockenzeit mind. 8 –12 Std. (witterungsabhängig).
- BAMBUS-SCHUTZÖL sollte bei späteren Nacharbeiten immer mit

dem gleichen Produkt überstrichen werden.

- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

BAMBUS-SCHUTZÖL immer zweimal auf das trockene Holz mit weichem Pinsel sparsam in Faserrichtung auftragen (Pfützenbildung vermeiden), bzw. Fluten oder Tauchen. Überschüssiges Material abtragen. Die Intensität des Farbtons wird durch die Untergrundbeschaffenheit beeinflusst.

Der Anstrich ist regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern.

Verbrauch: Ca. 125 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter BAMBUS-SCHUTZÖL reicht für ca. 8 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen.

Pflege: Nachpflege mit BAMBUS-SCHUTZÖL bei Bedarf, (Rissbildung oder Abwitterung), mindestens jedoch 1 x jährlich.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit Spezialverdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl aus kontrolliertem Anbau, Distelöl, Baumharz, Zirbelöl, Isoaliphate, Cobaltbis (2-ethylhexanoat), bleifreie Trockenstoffe und Eisenoxidpigmente. Wirkstoffe: 0,9 g/100 g 3-Jod-2-propinyl-butylcarbamate, 0,00023 g/100 g Flufenoxuron, 1-(4-(2-chloro-a-a-a-trifluoro-p-tolyloxy)-2-fluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea. Form: flüssig.

Unser Bambusöl ist der ideale Schutzanstrich für Bambusprodukte im Außenraum.

**CONBAM©**  
Ausgezeichnetes  
Bauen mit Bambus

**Deutschland  
Land der Ideen**  
  
Ausgewählter Ort 2006

  
material  
award  
2007 gold

  
red dot design award  
winner 2007

  
DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT