

Dieses Bambusöl ist ideal für die Unterhaltungspflege von Bambus-Terrassendielen und Holzdielen im Außenbereich geeignet. Zur Pflege von dunklen Bambusrohren Nigra und Wulung als auch für die Bambusleisten karamell ist dieses Schutzöl ebenfalls empfehlenswert.

CONBAM Terrassenöl



CONBAM Terrassenöl

Anwendung: Bambus-Terrassendielen, dunkle und braune Bambusrohre und -zäune und alle Hölzer im Innen- und Außenraum

Farbe: rotbraun (Kirschbaum / Kastanie)

Gebindegrößen: 0,75 / 2,5 / 5,0 / 10,0 Liter

Ergiebigkeit: 10 m² / Liter

Artikel-Nr.: P-CTO-050
Inhalt (Liter): 5,0
Gewicht (kg/Gebinde): 5,60

Preisstaffelung

(inkl. ges. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

Preis/Stk. ab 1 Stk.: 118,86 €

[Sicherheitsdatenblatt CONBAM Terrassen-Öl.pdf](#)

Geeignet für: Einheimische und exotische Hölzer bei Neu- und Renovierungsanstrichen (Holzdecks, Holzterrassen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Spielgeräte etc.). CONBAM TERRASSENÖL ROTBRAUN bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit hervorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimateinflüssen. Es setzt sich ähnlich wie eine Baumrinde in die Holzkapillaren und schafft so eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche. Vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel. Quellen des Holzes, sowie die Bildung von Rissen werden weitestgehend verhindert.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 8°C. Holzfeuchte

nicht über 18%.

- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich.

Probeanstrich erforderlich.

CONBAM TERRASSENÖL ROTBRAUN auf blankes, unbehandeltes Holz auftragen. Nach zwei- bis dreimaligem Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzdüse, mit jeweiliger Zwischentrocknung von 12 Std. ist das Holz wetterfest. Ölfarben, Dickschichtsysteme und alle porenschließenden Altanstriche durch Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. anschleifen. Anstrich dann wie vorher beschrieben.

Verbrauch: Ca. 60 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter CONBAM TERRASSENÖL ROTBRAUN reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl aus kontrolliertem Anbau, Distelöl, Baumharz, Zirbelöl, Isoaliphate, Cobaltbis (2-ethylhexanoat), bleifreie Trockenstoffe und Eisenoxidpigmente.

Wirkstoffe: 0,9 g/100 g 3-Jod-2-propinyl-butylcarbammat, 0,00023 g/100 g Flufenoxuron, 1-(4-(2-choloro-a-a-a-trifluoro-ptolyloy)-2-fluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)uera. Form: flüssig.

Unser Bambusöl ist der ideale Schutzanstrich für Bambusprodukte im Außenraum.

CONBAM©
Ausgezeichnetes
Bauen mit Bambus

**Deutschland
Land der Ideen**

Ausgewählter Ort 2006


material
award
2007 gold


red dot design award
winner 2007


DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT